



# GALANT KLAR

TEKNISKT PRODUKTDATABLAD

2019-06-03

Sida 1/2

## PRODUKTBESKRIVNING:

Galant Klar är en halvmatt, vattenburen klarlack på akrylatbas för lackning av träpaneler och andra trädetaljer inomhus. Produkten är lämplig både för nya och tidigare lackerade ytor och ger träunderlag ett naturnära transparent slutresultat.

Galant innehåller UV-filter som reducerar gulning av lack och träunderlaget. Den har hög vatten- och fettresistens och ger ett utmärkt skydd för träytan. Framför allt avsedd att användas på Skandinaviska ljusa träslag och lämpar sig inte lika bra för feta exotiska träslag där olja kan vara ett bättre alternativ. Enkel att påföra med både pensel och roller men använd bra verktyg avsedda för lackning.

Galant Klar är svensktillverkad och ingår i Colorex Mix färgbrytningssystem.

## TEKNISK DATA:

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Användningsområde              | Inomhus  |
| Bindemedel                     | Styrenakrylat                                    |
| Volymtorrhalt                  | 30%  |
| Densitet                       | 1,04 kg/l  |
| Glans                          | 15 (halvmatt)                                    |
| Tvättbarhet                    | Klass 1 (EN 13300)                               |
| Rengöring/spädning             | Vatten   |
| Materialåtgång                 | 8–12 m <sup>2</sup> /L                           |
| Luft-/yttemperatur vid målning | Min. +5°C  |
| Målningsverktyg                | Pensel, roller och (efter förtunning) färgspruta |
| Dammtorr                       | 30 minutes                                       |
| Övermålningsbar                | 2-4 h  |
| Genomtorr                      | 24 h   |
| Lagringstid                    | 2 år obruten förpackning.<br>Förvaras frostfritt |
| Kulör                          | Vit  |
| Brandfarlighet                 | Ej brandfarligt                                  |
| VOC-kategori                   | (Cat A/e): 130 g/l (2010)                        |



# GALANT KLAR

TEKNISKT PRODUKTDATABLAD

2019-06-03

Sida 2/2

## BRUKSANVISNING

### Före målning

Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på färgburken och kom ihåg att vara noggrann från början. Bra verktyg och ett noggrant underarbete är förutsättningen för ett lyckat målningsresultat. Rör om färgen väl från botten innan du börjar måla.

Rums- och ytemperatur är också viktigt för slutresultatet. Lacka inte om det är kallare än +5°C. Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Avlägsna gammal löst sittande lack, slipa och tvätta tidigare målade ytor med målartvätt eller tvättvante. Torka noga efter tvättningen.

För att minimera träfiberresning på nytt olackat underlag kan den nyslipade ytan torkas av med ljummet vatten och trasa. Låt ytan torka och slipa sedan ned fiberresningen lätt med ett sandpapper (korn 180–220) innan första strykningen med Galant Klar.

Kom ihåg att skydda golv och möbler ordentligt innan du börjar måla.

### Målning

Vid panelmålning, lackera 1-2 panelbrädor åt gången.

Lacken är färdig att använda. Appliceras med lackroller, lackpensel eller spruta.

Lacka minst 2 gånger till full mättnad. Slipa lätt med ett fint sandpapper mellan strykningarna.

### Efter målning

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten. Förslut burken noga efter användning och förvara utom räckhåll för barn. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Anledningen är att det försvårar reningsprocessen i reningsverket. Värna om miljön, det gör vi.

### Underhåll

Använd en trasa fuktad i vatten och eventuellt lite mildt rengöringsmedel för att göra rent ytan.

Använd aldrig sprit vid rengöring av färg eller lack.