



Metallprimer Classic

PRODUKTBESKRIVNING:

Metallprimer Classic är en traditionell metallprimer med aktivt rostskydd baserat på zink. Produkten är avsedd för järn- och stålunderlag, samt för lättmetall och galvaniserad plåt. Kan övermålas med de flesta färgtyper som ger ett tätt skikt och som därigenom skapar förutsättningar för att rostskyddet ska hantera eventuell rost.

TEKNISK DATA:

Användningsområde	Utomhus
Bindemedel	Uretanalkyd
Volymtorrhalt	52%
Densitet	1,4 kg/L
Glans	Matt
Tvättbarhet	Klass 1 (EN 13300)
Rengöring/spädning	Lacknafta/Alifatnafta
Materialåtgång	7–10 m ² /l
Luft-/yttemperatur vid målning	Minimum +5°C
Målningsverktyg	Pensel, roller och (efter förtunning) färgspray
Dammtorr	2 h
Övermålningsbar	3–4 h
Genomtorr	24 h
Lagringstid	2 år obruten förpackning. Förvaras frostfritt
Brandfarlighet	2b
VOC-kategori	(Kat. A/i): 500 g/l (2010)



Metallprimer Classic

TEKNISKT PRODUKTDATABLAD

2019-06-03

Sida 2/2

BRUKSANVISNING

Före målning

Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på färgburken och kom ihåg att vara noggrann från början. Bra verktyg och ett noggrant underarbete är förutsättningen för ett lyckat målningsresultat. Rör om färgen väl från botten innan du börjar måla.

Rums- och yttemperatur är också viktigt för slutresultatet. Måla inte om det är kallare än +5°C.

Underlaget skall vara väl rengjort, stålborstat eller sandblästrat.

Eventuella oljefläckar tvättas med lösningsmedel.

Kom ihåg att skydda golv och möbler ordentligt innan du börjar måla.

Målning

Det är viktigt att rostskyddsgrunda direkt efter rengöring, så att korrosion inte uppstår.

Första strykningen kan med fördel spädas med 20% lacknafta så att primern tränger väl in i underlaget.

Andra strykningen sker med oförtunnad primer.

Övermålas med tätskikt av exempelvis Sköld i två strykningar. Appliceras med pensel eller roller. Kan även sprutas efter spädning med 10–20% lacknafta.

Efter målning

Torka av verktygen noga före rengöring i lacknafta. Förslut burken noga efter användning och förvara utom räckhåll för barn. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Värna om miljön, det gör vi.