



ORIENT

PRODUKTBESKRIVNING:

Orient är en klassisk lösningsmedelsbaserad träolja på bas av kinesisk träolja (tung tree-olja) avsedd för behandling av nytt, obehandlat, såväl som tryckimpregnerat och tidigare oljat trävirke utomhus. Kinesisk träolja har sedan urminnes tider använts till att skydda trä från fuktinträngning. Oljans fina egenskaper uppnås av att molekylstorleken är avsevärt mindre än andra vegetabiliska oljor, och därmed mer djupinträngande, och samtidigt mycket mer vattenresistent. Orient är utan tvekan det bästa alternativet för träskyddsbehandling. Passar för väderskyddsbehandling av allt trä, även feta exotiska träslag. Tex på träaltaner, terrasser, fasader, snickerier, trädgårdsmöbler, staket, båtar, etc. Lämplig både som första behandling och som underhåll.

Fuktinträngning, och därefter förhöjd fuktkvot i träråvaran, är den största orsaken till skador i träytor utomhus. Oljans funktion är att tränga djupt in i träet och eliminera vattnets möjlighet att penetrera. Den ska dessutom innehålla träskyddande tillsatser för att ytterligare förstärka detta skydd.

Orient uppfyller med råge dessa krav och ger grunden till en motståndskraftig och vattenavvisande yta. All oljebehandling är att betrakta som underhållsmålning som ska upprepas med jämna mellanrum. Minst varje vår, men det är minst lika viktigt på hösten.

TEKNISK DATA:

Användningsområde	Utomhus
Bindemedel	Tung oil/alkyd/linolja
Volymtorrhalt	44%
Densitet	0,86 kg/l
Glans	Beroende på underlag
Rengöring/spädning	Lacknafta/Alifatnafta
Materialåtgång	4–10 m ² /L
Luft-/yttemperatur vid målning	Minimum +5°C
Målningsverktyg	Pensel, svamp eller trasa
Dammtorr	24–48 h
Övermålningsbar	48 h
Lagringstid	2 år obruten förpackning. Förvaras frostfritt
Kulör	Klar
Brandfarlighet	3
VOC-kategori	(Cat. A/f): 700 g/l (2010)



ORIENT

BRUKSANVISNING

Före målning

Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på burken och kom ihåg att vara noggrann från början. Bra verktyg och ett noggrant underarbete är förutsättningen för ett lyckat målningsresultat. Rör om färgen väl från botten innan du börjar måla.

Luft- och ytemperatur är också viktigt för slutresultatet. Måla inte om det är kallare än +5°C. Underlaget skall vara rent, torrt och fast, stålborstat och/eller slipat. Ta bort löst, poröst och nedbrutet trä och träfiber.

Tvätta tidigare målade ytor med fasad- och mögeltvätt och skölj med vatten.

Om ytan är angripen av mögel skall den behandlas med lämpligt avdödande medel.

Målning

Underlaget ska vara torrt. Rör om oljan väl från botten innan oljning. Applicera med pensel, doppning eller trasa tills träet är mättat. Vänta ca 20 minuter och torka sedan bort **allt** överskott av olja med en trasa eller svamp. **Träolja skall tränga in i underlaget, inte bilda en film ovanpå.** Tänk på att inte måla i direkt solljus eller om det är kallare än +5°C. Behandlingen upprepas vid behov då ytan börjar bli uttorkad. Solsidor och icke mättat virke kan behöva oljas flera gånger per år. Kinesisk träolja är inte lämplig som grundolja pga. dess höga torrhalt.

Tips: om ytan känns klabbig efter några dagar kan man i efterhand fukta ytan med nafta (alifatnafta) och torka bort överskottet.

Efter målning

Torka av verktygen noga före rengöring i lacknafta. Förslut burken noga efter användning och förvara utom räckhåll för barn. Flytande oljerester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Anledningen är att det försvårar reningsprocessen i reningsverket. Värna om miljön, det gör vi.

OBS! Trasor indränkta med grundolja kan självantända och måste därför oskadliggöras genom att läggas i vatten eller eldas upp.

Underhåll

Använd en borste, trasa eller svamp fuktad i vatten och lämpligt rengöringsmedel för hustvätt för att göra rent ytan. Spola med vanlig trädgårdsslang.