



PRIMA

PRODUKTBESKRIVNING:

Prima är en nyanserbar, extremt djuppenetrerande terrasslasyr baserad på vattenspädbar fet alkyd.. Terrasser, speciellt i lasyr-kulör, är bland det svåraste som finns att få snygga och hållbara.

Kombinationen horisontell yta utsatt för alla vädrets växlingar, samt dessutom samtidigt ett golv som ska kunna belastas, ställer extremt höga krav på behandlingen. Proper är specialanpassad för att möta dessa krav. Den passar för behandling av både nytt, tidigare obehandlat, såväl som tryckimpregnerat eller tidigare oljat trävirke. Produkten tränger in i trävirket och skyddar underlaget mot uttorkning och sprickbildning och motverkar blånad, alg- och mögelpåväxt. T ex på träaltaner och terrasser, men den fungerar givetvis även på fasader, stockverk, snickerier, trädgårds-möbler etc.

Fuktinträngning, och därefter förhöjd fuktkvot i träråvaran, är den största orsaken till skador i träytor utomhus. Prima´s funktion är att tränga in i träet och eliminera vattnets möjlighet att penetrera. Den innehåller dessutom maximalt med träskyddande tillsatser för att ytterligare förstärka detta skydd. Prima uppfyller alla krav och ger grunden till en motståndskraftig och vattenavvisande yta. All lasyrbehandling är att betrakta som underhållsmålning som ska upprepas med jämna mellanrum. Desto mörkare kulör man valt desto längre underhållsintervall, men räkna med vart annat eller vart tredje år.

Produkten ingår i Colorex Mix brytsystem.

TEKNISK DATA:

Användningsområde	Inom-/Utomhus
Bindemedel	Alkydolja
Volymtorrhalt	23%
Densitet	1,02 kg/l
Rengöring/spädning	Vatten
Materialåtgång	5–10 m ² /L
Luft-/yttemperatur vid målning	Minimum +5°C
Målningsverktyg	Pensel, doppning eller trasa
Lagringstid	2 år obruten förpackning. Förvaras frostfritt
Kulör	Klar
Brandfarlighet	3
VOC-kategori	(Cat. A/f): 130 g/l (2010)



PRIMA

BRUKSANVISNING

Före målning

Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på burken och kom ihåg att vara noggrann från början. Bra verktyg och ett noggrant underarbete är förutsättningen för ett lyckat målningsresultat. Rör om färgen väl från botten innan du börjar måla.

Luft- och ytemperatur är också viktigt för slutresultatet. Måla inte om det är kallare än +5°C. Underlaget skall vara rent, torrt och fast, stålborstat och/eller slipat. Ta bort löst, poröst och nedbrutet trä och träfiber.

Tvätta tidigare målade ytor med fasad- och mögeltvätt och skölj med vatten.

Om ytan är angripen av mögel skall den behandlas med lämpligt avdödande medel.

Målning

Använd lämplig pensel för applicering av olja och lasyr. Måla 1-2 bräder åt gången.

Terrasslasyren skall tränga väl in i virket utan att bilda film. Undvik blanka fläckar på kvistar och mättat trä genom avtorkning, efter några minuter, med en trasa mycket lätt fuktad med vatten.

Terrasslasyren får inte bilda ett skikt ovanpå träytan utan ska helt penetrera in i densamma.

Var speciellt noggrann med att behandla skarvar och ändträ.

Efter målning

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten. Förslut burken noga efter användning och förvara utom räckhåll för barn. Flytande färgrester skall inte hållas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Anledningen är att det försvårar reningsprocessen i reningsverket. Värna om miljön, det gör vi.

OBS! Trasor indränkta med Proper kan självantända och måste därför oskadliggöras genom att läggas i vatten eller eldas upp.

Underhåll

Använd golvborste, trasa eller svamp, fuktad i vatten och lämpligt rengöringsmedel för hustvätt för att göra rent ytan. Spola med vanlig trädgårdsslang.