



Snickerigrund Classic

PRODUKTBESKRIVNING:

Snickerigrund Classic är en grundfärg för omålade eller tidigare målade snickerier inomhus, men fäster också utmärkt på t.ex. nedmattade laminatytor, kakel och fabriksmålade ytor. Det är en traditionell grund- och slipstrykningsfärg med bra konsistens för ytor med högsta krav på vidhäftning, utflytning, slipbarhet och fyllighet. Fäster bra på metall- och trätytor och även svårare underlag. Lämpar sig även som grundfärg för sugande vävtapeter.

TEKNISK DATA:

Användningsområde	Inomhus
Bindemedel	Alkyd
Volymtorrhalt	46%
Densitet	1,43 kg/cm ³
Glans	Helmatt
Rengöring/spädning	Lacknafta
Materialåtgång	5–10 m ² /L
Luft-/yttemperatur vid målning	Minimum. +5°C
Målningsverktyg	Pensel, roller och (efter förtunning) färgspruta
Dammtorr	2–4 h
Övermålningsbar	24–36 h
Genomtorr	72 h
Lagringstid	2 år obruten förpackning. Förvaras frostfritt
Kulör	Vit
Brandfarlighet	3
VOC-kategori	(Cat. A/d): 300 g/l (2010)



Snickerigrund Classic

TEKNISKT PRODUKTDATABLAD

2019-06-03

Sida 2/2

BRUKSANVISNING

Före målning

Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på färgburken och kom ihåg att vara noggrann från början. Bra verktyg och ett noggrant underarbete är förutsättningen för ett lyckat målningsresultat. Rums- och ytemperatur är också viktigt för slutresultatet. Måla inte om det är kallare än +5°C. Underlaget skall vara rent och torrt. Tvätta, skölj med vatten och låt torka väl. Eventuella oljefläckar, wax, polish eller liknade tas bort med lämpligt lösningsmedel. Obehandlat trä grundas med Snickerigrund Classic förtunnad 10–20% med lacknafta. Ojämnheter spacklas. Slipa lätt. Stryk med oförtunnad färg, slipa, stryk osv. tills en jämn och slät yta uppnåtts. Kom ihåg att skydda golv och möbler ordentligt innan du börjar måla.

Målning

Grunda 1–2 gånger med tillräcklig torktid mellan strykningarna. Färdigstrykning, efter tork, med lämplig toppfärg. Använd pensel, luddfri roller, eller – efter förtunning – spruta. Den höga torrhalten ger färgen bra fyll- och täckförmåga.

Efter målning

Torka av verktygen noga före rengöring i lacknafta. Förslut burken noga efter användning och förvara utom räckhåll för barn. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Värna om miljön, det gör vi.