



# Metallprimer Aqua

TEKNISKT PRODUKTDATABLAD

2019-06-28

Sida 1/2

## PRODUKTINFORMATION

Metallprimer Aqua är en vattenburen grundfärg med aktivt rostskydd baserat på zink. Beprövad teknologi kombinerad med modern vattenburen teknik. Produkten är avsedd för järn- och stålunderlag, samt för lättmetall och galvaniserad plåt. Kan övermålas med de flesta färgtyper som ger ett tätt skikt och som därigenom skapar förutsättningar för att zinkämnen ska kunna hantera eventuell rost.

## TEKNISK DATA:

Användningsområde	Grundning av metallytor utomhus
Bindemedel	Akryldispersion
Volymtorrhalt	42%
Densitet	1.2 kg/l
Rengöring/spädning	Vatten
Materialåtgång	ca 8 m <sup>2</sup> /l
Luft-/yttemperatur vid målning	+7° - +30°C
Målningsverktyg	Pensel/roller/färgspruta
Dammtorr	Ca 1 h (20°C, 60%RF)
Övermålningsbar	3 h
Genomtorr	Flera dygn
Lagringstid	2 år
Kulör	Grå
VOC-kategori	(Kat. A/i): 140 g/l (2010)



# Metallprimer Aqua

TEKNISKT PRODUKTDATABLAD

2019-06-28

Sida 2/2

## BRUKSANVISNING

### Före målning

Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på färgburken och kom ihåg att vara noggrann från början. Bra verktyg och ett noggrant underarbete är förutsättningen för ett lyckat målningsresultat. Rör om färgen väl från botten innan du börjar måla.

Rums- och ytemperatur är också viktigt för slutresultatet. Måla inte om det är kallare än +5°C.

Underlaget skall vara väl rengjort, stålborstat eller sandblästrat.

Eventuella oljefläckar tvättas med lösningsmedel.

Kom ihåg att skydda golv och möbler ordentligt innan du börjar måla.

### Målning

Det är viktigt att rostskyddsgrunda direkt efter rengöring, så att korrosion inte uppstår.

Första strykningen kan med fördel spädas med 20% vatten så att primern tränger väl in i underlaget.

Andra strykningen sker med oförtunnad primer.

Övermålas med tätskikt av exempelvis Sköld i två strykningar. Appliceras med pensel eller roller. Kan även sprutas efter spädning med 10–20% vatten.

### Efter målning

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten. Förslut burken noga efter användning och förvara utom räckhåll för barn. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Värna om miljön, det gör vi.