

# Colorex

# BETOPRIME



## TUOTTEEN KUVAUS

Betoprime on täysin matta, vesiohenteinen, silikaattipohjainen pohjamaali kaikenlaisten mineraalialustojen pohjamaalaukseen, mieluiten ulkona. Soveltuu myös kosteudelle alttiina oleville sisäpinnoille.

Betoprime tunkeutuu syväälle mineraalisubstraattiin ja reagoi kemiallisesti sen kanssa. Kuitenkaan tukkimatta alustan huokosia. Se muodostaa siten poikkeuksellisen edellytyksen sekä täydelliselle tartunnalle, kiinteälle ja maalattavalle alustalle että kosteutta siirtävälle pintakerrokselle. Yhdessä Betopaintin kanssa saat maksimaalisen diffuusio-avoin ja kosteutta siirtävän maalausjärjestelmän. Näiden ominaisuuksien ansiosta Betoprime soveltuu myös monenlaisiin kyllästykseen ja liimaukseen erityyppisille mineraalialustalle sekä ulkona että sisällä. Esim. tiili tai pölynsitojana ja tartuntapohjamaalina betonilattioille. Se toimii myös tehokkaana ongelmanratkaisijana vanhojen kalkittujen pintojen liimaamiseen.

Järjestelmämaalauksessa Betoprimella pohjamaalina ja Betopaintilla pintamaalina tuloksena on diffuusionaukko ja kosteutta siirtävä maalikerros.

## KÄYTTÖOHJEET

### Ennen maalausta

Aloita aina lukemalla tuotteen käyttöohjeet ja muista olla perusteellinen alusta alkaen. Hyvät työkalut ja huolelliset alkutyöt ovat onnistuneen maalaustuloksen edellytyksiä. Ravista tölkkiä ensin, jotta saat tasaisen seoksen.

Myös ilman ja pinnan lämpötilalla on merkitystä lopputuloksen kannalta. Älä maalaa, jos on kylmempää +5°C.

Alustan tulee olla puhdas, kuiva ja kiinteä. Harjaa tai kaavi irtonainen rappaus, kalkki ja maali. Pese ammoniakkivedellä, huuhtelee vedellä. Hio ja pese aiemmin maalatut pinnat sopivalla talouspesuaineella ja huuhtelee vedellä.

HUOMIO! Peitä kaikki ikkunat tai lasipinnat, koska Betoprime syövyttää lasia. Vältä silmäkontaktia. Käytä suojalaseja.

### Maalaus

Betoprime levitetään tasaisesti koko alustalle, mieluiten yksinkertaisella matalapaineruiskulla, mutta voidaan levittää myös siveltimellä.

Huomautus! Vältä silmäkontaktia. Käytä suojalaseja.

### Maalauksen jälkeen

Kuivaa työkalut huolellisesti ennen pesua vedellä. Sulje purkki tiiviisti käytön jälkeen ja säilytä poissa lasten ulottuvilta. Nestemäisiä maalijäämiä ei saa kaataa viemäriin, vaan jättää paikalliselle ympäristöasemalle. Suojelemme ympäristöä.