

Colorex

Dimension



TEKNINEN TUOTESELOSTE

2022-10-12

SiVU1/2

TUOTTEEN KUVAUS

Dimension on kiiltävä, liuoteohenteinen, kestävä lattiamaali sisämaalaukseen kevyesti kuluneilla alustoilla. Maali perustuu uretaaniakryyliin, jolla on erittäin hyvät tartuttavuus, vedenkestävyys, naarmuuntumiskestävyys, iskunkestävyys, sää- ja alkalinkestävyys ominaisuudet. Joustavuuden ansiosta tuotetta voidaan levittää useille alustoille, kuten puulle, betonille, linoleumille jne. hyvin tuloksin. Käytä harjaa, lyhytkarvaista telaa tai ruiskua (lakkabensiinillä tai alifaattisella bensiinillä ohentamisen jälkeen).

Korkean kulutuskestävyyden ansiosta Dimension on myös erinomainen maaliväri, jota voidaan käyttää lattioiden lisäksi muunlaiseen puuhun ja betoniin. Esimerkiksi puusepäntyöt, huonekalut ja listat. Dimension sisältyy Hagmans Nordicin sävytys järjestelmään.

KÄYTTÖOHJEET

Ennen maalausta

Aloita aina lukemalla maalipurkin ohjeet ja muista olla huolellinen alusta alkaen. Hyvän lattiamaalaukseen soveltuvat työkalut ja huolellinen alkutyö ovat onnistuneen maalaustuloksen edellytyksiä. Sekoita maali hyvin pohjasta alkaen ennen maalauksen aloittamista.

Käsittämätön puu: Puukuitujen nousun minimoimiseksi uudelle, lakkaamattomalle alustalle, pinta voidaan pyyhkiä haalealla vedellä ja kankaalla. Anna pinnan kuivua ja hio kuitu kohoaa kevyesti hiekkapaperilla (karkeus 180–220) ennen ensimmäistä silitystä. Pohjusta Snickerigrund Classikilla.

Betonilattia: Tuoreen betonin tulee kovettua muutaman kuukauden ennen käsittelyä.

Paksuudesta riippuen se voi kestää jopa kolme kuukautta. Kaikki betonipinnat on poistettava ennen maalausta.

Linoleumia käsitellään usein erilaisilla kiillotusaineilla ja vahoilla, jotka on poistettava kokonaan. Tarkista pienempi alue ennen koko lattian maalaamista.

Aikaisemmin maalatut pinnat tulee pestä ja puhdistaa huolellisesti ennen maalausta, muista suojata muut pinnat kunnolla ennen maalauksen aloittamista.

Maalaa vähintään 2 kertaa laimentamattomalla Dimensionilla saadaksesi täyden peiton telalla, siveltimellä tai ohentamisen jälkeen ruiskulla. Betonia maalattaessa maalia ohennetaan ensimmäiseksi kerrokseksi 10-20 % lakkabensiinillä/alifaattisella teollisuusbensiinillä ja sitten 2-3 kerrosta ohentamattomana.

Colorex

Dimension



TEKNINEN TUOTESELOSTE

2022-10-12

SiVU2/2

Maalauksen jälkeen

Kuivaa työkalut huolellisesti ennen pesua vedellä. Sulje purkki tiiviisti käytön jälkeen ja säilytä poissa lasten ulottuvilta. Nestemäisiä maalijäämiä ei saa kaataa viemäriin, vaan jättää paikalliselle ympäristöasemalle. Me suojelemme ympäristöä.

Huolto

Käytä vettä ja tavallista kotitalouspuhdistusainetta. Älä koskaan käytä alkoholia maalin tai lakan puhdistamisessa.