



EFFEKT 15/30/80

TEKNINEN TUOTESELOTE

2022-10-12

Sivu

TUOTTEEN KUVAUS

Effekt 15/30/80 on puolihihmeä (15), puolikiiltävä (30) tai kiiltävä (80), klassinen uretaanialkydipohjainen lakka puulle ja metallille sisälle ja ulos. Se on erittäin yleiskäyttöinen käyttöalueellaan ja sopii useimmille pinnoille ja alustoille. Useimmat klassiset puusepän pinnat, sisällä ja ulkona, kuten ovet, ovenkarmit, ikkunat, listat, huonekalut, puutarhakalusteet ja metallipinnat mukaan lukien aidat. Tuote on suhteellisen hajuton ja sisältää aromaattista lakkabensiiniä. Se sisältää aktiivisen ruostesuojauksen, joten se soveltuu sekä pohja- että pintamaalaukseen metallille, mutta voimakkaasti ruostuneet metallipinnat on ensin puhdistettava ja pohjustettava ruostesuojapohjamaalilla.

Effekt on poikkeuksellisen hyvä levitettävä ja pysyy auki suhteellisen pitkään, jotta se voidaan levittää tasaiseksi. Tasoittuvuus anteeksi antaa väärälle tekniikalle ja työkalulle, mutta käytä aina hyviä lakkatyökaluja parhaan tuloksen saavuttamiseksi. Lopputuloksena on kova, mutta joustava pinta, mutta poikkeuksellisen korkea vedenkestävyys. Tämä vedenpitävyys mahdollistaa Effektin käytön myös vaakasuorilla pinnoilla ulkona, kuten puutarhakalusteet, valvojat jne.

Effekt sisältyy Colorex Mix -sävytysjärjestelmään.

KÄYTTÖOHJEET

Ennen maalausta

Aloita aina lukemalla maalipurkin ohjeet ja muista olla perusteellinen alusta alkaen. Hyvät työkalut ja huolelliset alkutyöt ovat onnistuneen maalaustuloksen edellytyksiä. Sekoita maali hyvin pohjasta alkaen ennen maalauksen aloittamista.

Huone- ja pintalämpötila on myös tärkeä lopputuloksen kannalta. Älä maalaa, jos on kylmempää kuin +5°C.

Puupinnat: Alustan tulee olla puhdas, kuiva ja kiinteä. Rappaa pois vanha irtonainen maali. Hio ja pese aiemmin maalatut pinnat maalarinpesulla ja huuhtelee vedellä ja anna kuivua hyvin. Mahdolliset öljytahrat poistetaan liuottimella.

Käsittelemätön puu pohjustetaan Snickerigrund Classicilla.

Epätasoitukset täytetään. Hio sileäksi. Pohjusta laimentamattomalla Snickerigrund Classicilla, hio hienolla hiekkapaperilla ja pyyhi puhtaaksi pölystä ennen maalauksen viimeistelyä.

Rauta- ja metallipinnat: Teräsharjaa/hio ja poista rasvaiset pinnat ja pohjamaalaa ruosteherkät pinnat välittömästi ruosteenestopohjamaalilla ruosteen muodostumisen välttämiseksi.

Muista suojata lattia ja huonekalut kunnolla ennen maalauksen aloittamista.



EFFEKT 15/30/80

TEKNINEN TUOTESELOTE

2022-10-12

Sivu

Maalaus

Effekt sivellään sopivalla siveltimellä, maalitelalla tai ohentamisen jälkeen 10-20 % lakkabensiinillä/alifaattisella bensiinillä, ruiskulla.

Ovissa ja muilla suuremmilla pinnoilla maali voidaan edullisesti levittää lyhytkarvaisella telalla ennen lakkasiveltimellä tasoittamista.

Viimeistele levitys vähintään kahdessa kerroksessa ja anna kuivua välillä.

Maalauksen jälkeen

Kuivaa työkalut huolellisesti ennen puhdistamista lakkabensiinillä. Sulje purkki tiiviisti käytön jälkeen ja säilytä poissa lasten ulottuvilta. Nestemäisiä maalijäämiä ei saa kaataa viemäriin, vaan jättää paikalliselle ympäristöasemalle. Suojelemme ympäristöä, me teemme.

Huolto

Käytä pinnan puhdistamiseen vettä ja mietoa pesuainetta. Älä koskaan käytä alkoholia maalin tai lakan puhdistamisessa.