

TUOTTEEN KUVAUS/KÄYTTÖALA:

Gard Aqua on veteen oheneva puuöljy käsittelemättömän tai aiemmin öljytyn puun öljyämiseen ulkona. Tuote muodostaa vettä hylkivän pinnan samalla kun se tunkeutuu alustaan ja suojaa kuivumiselta ja halkeilulta. Gard Aqua voidaan sävyttää.

Esikäsittely:

Alustan tulee olla puhdas, kuiva ja kiinteä. Teräsharjaa, kaavi tai hio alusta ja poista irtonainen, huokoinen puu. Pese Tralltvättillä ja desinfioi homeen tai sienien saastuttamat pinnat. Huuhtelee huolellisesti vedellä.

Sovellus:

Levitä siveltimellä, sienellä tai rätillä, kunnes puu on kyllästynyt. Silitä kokonaisia lautoja yksitellen tasaisen värin saamiseksi. Pyyhi kaikki pois 5-10 minuutin kuluttua ylimääräinen. Toista hoito tarvittaessa. Jos sadetta odotetaan päivän sisällä, hoitoa tulee välttää.

Sisältää kuivattavia öljyjä. Itsesyttävä vaara. Laita rätit veteen tai sytytä tuleen.

Maalauksen jälkeen:

Kuivaa työkalut huolellisesti ennen puhdistamista vedellä ja vähän astianpesuaineella. Sulje purkki tiiviisti käytön jälkeen ja säilytä poissa lasten ulottuvilta.