

TUOTTEEN KUVAUS:

Gard Classic on perinteinen liuotinpohjainen pellavaöljypohjainen puu-öljy, joka on tarkoitettu uuden, käsittelemättömän, sekä painekyllästetyn ja aiemmin öljytyn puun käsittelyyn ulkona. Tuote tunkeutuu syvälle puuhun ja suojaa alustaa kuivumiselta ja halkeilulta sekä estää sinertymistä, levien ja homeen kasvua. Esimerkiksi puuparvekkeilla, terasseilla, julkisivuilla, puusepäntöissä, huonekaluissa, aidoissa, veneissä jne.

Kosteuden tunkeutuminen ja sitä kautta kohonnut puuraaka-aineen kosteuspitoisuus on suurin syy puupintojen vaurioitumiseen ulkona. Öljyn tehtävänä on tunkeutua syvälle puuhun ja eliminoida veden tunkeutumismahdollisuus. Sen tulee sisältää myös puuta suojaavia lisäaineita tämän suojan vahvistamiseksi entisestään. Gard Classic täyttää nämä vaatimukset ja tarjoaa perustan kestäväälle ja vettä hylkivälle pinnalle. Kaikki öljykäsittelyt on katsottava huoltomaalauksiksi, jotka on toistettava säännöllisin väliajoin. Ainakin joka kevät, mutta ainakin yhtä tärkeää syksyllä.

KÄYTTÖOHJEET

Ennen maalausta

Aloita aina lukemalla purkin ohjeet ja muista olla perusteellinen alusta alkaen. Hyvät työkalut ja huolelliset alkutyöt ovat onnistuneen maalaustuloksen edellytyksiä. Sekoita maali hyvin pohjasta alkaen ennen maalauksen aloittamista.

Myös ilman ja pinnan lämpötilalla on merkitystä lopputuloksen kannalta. Älä maalaa, jos on kylmempi kuin +5°C. Alustan tulee olla puhdas, kuiva ja kiinteä, teräsharjattu ja/tai hiottu.

Poista irtonainen, huokoinen ja lahonnut puu ja puukuitu.

Pese aiemmin maalatut pinnat julkisivu- ja homepuhdistusaineella ja huuhtelee vedellä.

Jos pinta on homeentunut, se on käsiteltävä sopivalla desinfiointiaineella.

Maalaus

Käytä öljyn levittämiseen sopivaa sivellintä. Maalaa 2-3 lautta kerrallaan.

Öljyn tulee tunkeutua hyvin puuhun muodostamatta kalvoa. Vältä kiiltäviä kohtia oksissa ja kyllästetyssä puussa pyyhkimällä muutaman minuutin kuluttua liinalla, joka on kostutettu hyvin alifaattisella/lakkabensiinillä. Öljy ei saa muodostaa kerrosta puupinnan päälle, vaan sen tulee tunkeutua siihen kokonaan.

Ole erityisen varovainen saumojen ja päätypuun kanssa. Jotta puu tunkeutuu mahdollisimman hyvin päätypuuhun, puu voidaan laittaa/upottaa öljyämpäriin muutaman minuutin ajan uuden asennuksen yhteydessä.

Maalauksen jälkeen

Kuivaa työkalut huolellisesti ennen puhdistamista lakkabensiinillä. Sulje purkki tiiviisti käytön jälkeen ja säilytä poissa lasten ulottuvilta. Nestemäisiä öljyjäämiä ei saa kaataa viemäriin, vaan jättää paikalliselle ympäristöasemalle. Syynä on, että se vaikeuttaa puhdistamon puhdistusprosessia. Suojelemme ympäristöä.

Colorex

Gard Classic

TEKNINEN TUOTESELOSTE

2022-10-12

Sivu 1/2

HUOM ! Puu-öljyyn kastetut rätit voivat syttyä itsestään ja siksi ne on tehtävä vaarattomaksi asettamalla ne veteen tai sytyttämällä ne tuleen.

Huolto

Käytä pinnan puhdistamiseen vettä ja sopivaa pesuainetta. Huuhtelee tavallisella puutarhaletkulla.