



## TUOTTEEN KUVAUS:

Primer Aqua on vesiohenteinen, tunkeutuva pohjustusöljy puun ulkopohjustukseen. Se on erityisesti suunniteltu toimimaan ensimmäisenä käsittelynä värijärjestelemässä ennen maalauksen viimeistelyä perus- ja pintavärillä. Sitä määrätään ehdottoman tarpeelliseksi päätypuulle, saumoille ja uuden puun saumoille ennen jatkomaalausta.

Primer Aqua yhdistettynä Utegrund Aquaan ja yhteen ulkokäyttöisistä maalituotteistamme tarjoaa kestävän ja vettä hylkivän järjestelmän useiden vuosien ajan. Tuote on tarkoitettu ensisijaisesti uudelle puulle, mutta soveltuu myös pohjamaalaukseen aiemmin maalattujen, nyt puun puhtaiden pintojen uudelleenmaalauksen yhteydessä. Tuote tunkeutuu syvälle puuhun ja estää halkeamien ja kosteuden tunkeutumisen.

## Käyttöohjeet:

### Ennen maalausta

Aloita aina lukemalla purkin ohjeet ja muista olla perusteellinen alusta alkaen. Hyvät työkalut ja huolelliset alkutyöt ovat onnistuneen maalaustuloksen edellytyksiä. Sekoita öljyä hyvin pohjasta alkaen ennen maalauksen aloittamista.

Myös ilman ja pinnan lämpötilalla on merkitystä lopputuloksen kannalta. Älä maalaa, jos on kylmempi kuin +8°C. Alustan tulee olla puhtas, kuiva ja kiinteä. Pese aiemmin maalatut pinnat julkisivu- ja homepuhdistusaineella ja huuhtelee vedellä. Jos pinta on homehtunut, se on käsiteltävä sopivalla pesuaineella.

### Maalaus

Pohjustusöljyn tulee tunkeutumaan hyvin puuhun muodostamatta kalvoa. Vältä kiiltäviä kohtia oksissa ja kyllästetyssä puussa pyyhkimällä vedellä. Ole erityisen varovainen saumojen ja päätypuun kanssa.

### Maalauksen jälkeen

Kuivaa työkalut huolellisesti ennen puhdistamista vedellä, johon on lisätty pesuainetta. Sulje purkki tiiviisti käytön jälkeen ja säilytä poissa lasten ulottuvilta. Nestemäisiä öljyjäämiä ei saa kaataa viemäriin, vaan jättää paikalliselle ympäristöasemalle. Suojelemme ympäristöä.

**HUOMIO!** Pohjustusöljyyn kastetut rätit voivat syttyä itsestään ja siksi ne on tehtävä vaarattomaksi asettamalla ne veteen tai sytyttämällä ne tuleen.