HÄFTPRIMER

TUOTTEEN KUVAUS

Häftprimer on vesipohjainen alkydipohjainen eristys- ja tartuntapohjamaali. Pääasiassa sisäkäyttöön, mutta voidaan tietyissä olosuhteissa käyttää myös ulkona. Maali on erinomainen suojamaali useille värjäytyneille pinnoille, kuten nikotiini-, noki- ja vesivaurioille, mutta soveltuu myös oksien peittämiseen, jotta vältetään oksien tunkeutuminen myöhempien käsittelyjen aikana. Estää myös ruosteen vuotamisen läpi. Häftprimer voidaan levittää sekä uusille että aiemmin maalatuille puu-, kuitulevy-, kipsi-, metalli-, laatta-, lasi- jne. pinnoille.

KÄYTTÖSUOSITUKSET

Ennen maalausta

Aloita aina lukemalla purkin ohjeet ja muista olla perusteellinen alusta alkaen. Hyvät työkalut ja huolelliset alkutyöt ovat onnistuneen maalaustuloksen edellytyksiä. Sekoita maali hyvin pohjasta alkaen ennen maalauksen aloittamista. Alustan tulee olla puhdas, kuiva ja kiinteä. Pese aiemmin maalatut pinnat maalinpuhdistusaineella ja huuhtele vedellä.

Maalaus

Häftprimer levitetään siveltimellä, telalla tai ruiskulla. Tarkista aina, että alustalla on hyvä tarttuvuus. Levitetään tavallisesti kahtena ohuena kerroksena välikuivauksella alustasta riippuen.

Maalauksen jälkeen

Kuivaa työkalut huolellisesti ennen pesua vedellä. Sulje purkki tiiviisti käytön jälkeen ja säilytä poissa lasten ulottuvilta. Nestemäisiä maalijäämiä ei saa kaataa viemäriin, vaan jättää paikalliselle ympäristöasemalle. Suojelemme ympäristöä.

Hagmans Nordic AB
Box 112, 511 10 Fritsla
Telefon: +4632018900
order@hagmansnordic.com