

Colorex

Prestandadeklaration Betopaint

Produkttypens unika identifikationskod:	Betopaint
Byggproduktens avsedda användning:	Vattenburen färg för mineraliska ytor såsom putsade fasader, grundmurar och socklar utomhus. Se produktdatablad för mer info.
Tillverkare:	Hagmans Nordic AB Förläggarevägen 2, Box 112 511 10 Fritsla Sverige
Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:	System 4
För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:	Tester har utfärdats under AVCP system 4 för EN1504-2:2004: -Genomsläpplighet för vattenånga enligt EN ISO 7783. -Kapillär absorption och genomsläpplighet för vatten enligt EN 1062-3. -Vidhäftning enligt EN 1542. (Testad som del i systemuppbyggnad enligt datablad för Betoprime/Betopaint)

Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Test Standard	Harmoniserad teknisk specifikation
Genomsläpplighet för vattenånga	Klass I	EN ISO 7783	EN1504-2:2004
Kapillär absorption och genomsläpplighet för vatten	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$	EN 1062-3	
Vidhäftning	$>1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 1542	

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknat för tillverkaren av:

Camilla Eliasson, Utvecklingschef Fritsla
Fritsla 2018-04-30