



Prestandadeklaration Mediumspackel LH

| | |
|--|---|
| Produkttypens unika identifikationskod: | Mediumspackel LH |
| Byggproduktens avsedda användning: | Skarv- och bredspackling av invändiga ytor i enlighet med: EN 15824 "Anvisningar för utvändig och invändig puts med organiska bindemedel. EN 13963 "Fogmassor och papperstape för gipsskivor – Definitioner, krav och provningsmetoder" |
| Tillverkare: | Hagmans Nordic AB Förläggarevägen 2, Box 112 511 10 Fritsla Sverige |
| Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V: | System 3 för EN 15824 System 4 för EN 13963 |
| För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard: | Det anmälda organet RISE Research Institutes of Sweden, 0402, har utfärdat under AVCP system 3 tester för EN 15824: Brandklass enligt EN 13823:2002. CWFT gällande brandklassningen enligt EN 13963. |

Angiven prestanda

| Väsentliga egenskaper | Prestanda | Harmoniserad teknisk specifikation |
|-----------------------|-----------|------------------------------------|
| Vidhäftning | >0,3MPa | EN 15824 |
| Brandklass | B-s1,d0 | |
| Böjhållfasthet | >320N | EN 13963 |
| Brandklass | A2-s1,d0 | |

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknat för tillverkaren av:

Camilla Eliasson, Utvecklingschef-Fritsla
Fritsla, 2018-04-12