



## Prima V Terrasslasyr

### TUOTTEEN KUVAUS:

Prima V Terrasslasyr on sävytettävä, erittäin syväälle tunkeutuva terassilasite, joka perustuu vesiohenteiseen rasva-alkydiin. Terassit, varsinkin lasiteväriset, ovat vaikeimpia saada hyvännäköisiksi ja kestäviksi. Kaikille sään muutoksille altistuvan vaakasuoran pinnan ja samalla kuormitettavan lattian yhdistelmä asettaa käsittelylle erittäin korkeat vaatimukset. Tuote on erityisesti räätälöity täyttämään nämä vaatimukset. Se soveltuu sekä uuden, aiemmin käsittelemättömän että painekyllästetyn tai aiemmin öljytyn puun käsittelyyn. Tuote tunkeutuu puuhun ja suojaa alustaa kuivumiselta ja halkeilulta sekä estää sinertymistä, levien ja homeen kasvua. Esimerkiksi puuparvekkeilla ja terasseilla, mutta toimii tietysti myös julkisivuihin, hirsitöihin, puusepäntöihin, puutarhakalusteisiin jne. Kosteuden tunkeutuminen ja sitä kautta kohonnut puuraaka-aineen kosteuspitoisuus on suurin syy puupintojen vaurioitumiseen ulkona. Tuotteen tehtävänä on tunkeutua puuhun ja eliminoida veden tunkeutumisen mahdollisuus. Se sisältää myös enimmäismäärän puuta suojaavia lisäaineita, jotka vahvistavat tätä suojaa entisestään. Prima V Terrasslasyr täyttää kaikki vaatimukset ja tarjoaa perustan kestäväälle ja vettä hylkivälle pinnalle. Kaikki lasituskäsittelyt on katsottava huoltomaalauksiksi, jotka on toistettava säännöllisin väliajoin. Mitä tummempi väri valitaan, sitä pidempi huoltoväli, mutta lasketaan joka toinen tai joka kolmas vuosi.

Tuote on osa Colorex Mix -sävytysjärjestelmää.

### KÄYTTÖOHJEET

#### Ennen maalausta

Aloita aina lukemalla purkin ohjeet ja muista olla perusteellinen alusta alkaen. Hyvät työkalut ja huolelliset alkutyöt ovat onnistuneen maalaustuloksen edellytyksiä. Sekoita maali hyvin pohjasta alkaen ennen maalauksen aloittamista.

Myös ilman ja pinnan lämpötilalla on merkitystä lopputuloksen kannalta. Älä maalaa, jos on kylmempi kuin +5°C. Alustan tulee olla puhdas, kuiva ja kiinteä, teräsharjattu ja/tai hiottu.

Poista irtonainen, huokoinen ja lahonnut puu ja puukuitu.

Pese aiemmin maalatut pinnat julkisivupuhdistusaineella ja huuhtelee vedellä.

Jos pinta on homehtunut, se on käsiteltävä sopivalla desinfiointiaineella.

#### Maalaus

Käytä sopivaa sivellintä öljyn ja lasitteen levittämiseen. Maalaa 1-2 lautaa kerrallaan.

Terassilasitteen tulee tunkeutua hyvin puuhun muodostamatta kalvoa. Vältä kiiltäviä kohtia oksissa ja kyllästetyssä puussa pyyhkimällä muutaman minuutin kuluttua vedellä hyvin kevyesti kosteutetulla rätillä. Terassilasitus ei saa muodostaa kerrosta puupinnan päälle, vaan sen tulee tunkeutua siihen kokonaan.

Ole erityisen varovainen käsitellessäsi liitoksia ja päätypuuta.

#### Maalauksen jälkeen



## Prima V Terrassslasyr

TEKNINEN TUOTESELOSTE

2022-10-12

Sivu 2/2

Kuivaa työkalut huolellisesti ennen pesua vedellä. Sulje purkki tiiviisti käytön jälkeen ja säilytä poissa lasten ulottuvilta. Nestemäisiä maalijäämiä ei saa kaataa viemäriin, vaan jättää paikalliselle ympäristöasemalle. Syynä on, että se vaikeuttaa puhdistamon puhdistusprosessia.

Suojelemme ympäristöä.

HUOMIO! Primassa kastetut rätit voivat syttyä itsestään ja siksi ne on tehtävä vaarattomaksi laittamalla ne veteen tai sytyttämällä tuleen.

### Huolto

Käytä lattiaharjaa, liinaa tai sientä, joka on kostutettu vedellä ja sopivalla puhdistusaineella pinnan puhdistamiseen. Huuhtelee tavallisella puutarhaletkulla.