Proper Terrasslasyr



TUOTTEEN KUVAUS:

Proper Terrasslasyr on sävytettävä, erittäin syvälle tunkeutuva terassilasite, joka perustuu silikonialkydiin ja kiinalaiseen puuöljyyn liuottimessa. Terassit, varsinkin lasitusvärissä, ovat vaikeimpia saada hyvännäköisiksi ja kestäviksi. Kaikille sään muutoksille altistuvan vaakasuoran pinnan ja samalla kuormitettavan lattian yhdistelmä asettaa käsittelylle erittäin korkeat vaatimukset. Proper Terrasslasyr on luultavasti markkinoiden paras vaihtoehto tähän. Se soveltuu sekä uuden, aiemmin käsittelemättömän että painekyllästetyn tai aiemmin öljytyn puun käsittelyyn. Tuote tunkeutuu syvälle puuhun ja suojaa alustaa kuivumiselta ja halkeilulta sekä estää sinertymistä, levien ja homeen kasvua. Esimerkiksi puuuparvekkeilla ja terasseilla, mutta toimii tietysti myös julkisivuissa, hirsitöissä, puusepäntöissä, puutarhakalusteissa jne. Kosteuden tunkeutuminen ja sitä kautta kohonnut puuraaka-aineen kosteuspitoisuus on suurin syy puupintojen vaurioitumiseen ulkona. Tuotteen tehtävänä on tunkeutua syvälle puuhun ja eliminoida veden tunkeutumisen. Se sisältää myös enimmäismäärän puuta suojaavia lisäaineita, jotka vahvistavat tätä suojaa entisestään. Proper täyttää kaikki vaatimukset ja tarjoaa perustan kestävälle ja vettä hylkivälle pinnalle. Kaikki öljykäsittelyt on katsottava huoltomaalauksiksi, jotka on toistettava säännöllisin väliajoin. Mitä tummempi väri valitaan, sitä pidempi huoltoväli, mutta lasketaan joka toinen tai joka kolmas vuosi.
Tuote on osa Colorex Mix -sävystysjärjestelmää.

KÄYTTÖOHJEET

Ennen maalausta

Aloita aina lukemalla purkin ohjeet ja muista olla perusteellinen alusta alkaen. Hyvät työkalut ja huolelliset alkutyöt ovat onnistuneen maalaustuloksen edellytyksiä. Sekoita maali hyvin pohjasta alkaen ennen maalauksen aloittamista.
Myös ilman ja pinnan lämpötilalla on merkitystä lopputuloksen kannalta. Älä maalaa, jos on kylmempi kuin +5°C. Alustan tulee olla puhdas, kuiva ja kiinteä, teräsharjattu ja/tai hiottu.
Poista irtonainen, huokoinen ja lahonnut puu ja puukuitu.
Pese aiemmin maalatut pinnat julkisivupuhdistusaineella ja huuhtele vedellä.
Jos pinta on homehtunut, se on käsiteltävä sopivalla julkisivupuhdistusaineella.

Maalaus

Käytä sopivaa sivellintä öljyn ja lasitteen levittämiseen. Maalaa 2-3 lautaa kerrallaan. Terassilasitteen tulee tunkeutua hyvin puuhun muodostamatta kalvoa. Vältä kiiltäviä kohtia oksissa ja kyllästetyssä puussa pyyhkimällä muutaman minuutin kuluttua rätillä, joka on kostutettu hyvin alifaattisella/lakkabensiinillä. Terassilasitus ei saa muodostaa kerrosta puupinnan päälle, vaan sen tulee tunkeutua siihen kokonaan.
Ole erityisen varovainen käsitellessäsi liitoksia ja päätypuuta.

Maalauksen jälkeen

Kuivaa työkalut huolellisesti ennen puhdistamista lakkabensiinillä. Sulje purkki tiiviisti käytön jälkeen ja säilytä poissa lasten ulottuvilta. Nestemäisiä maalijäämiä ei saa kaataa viemäriin,

Proper Terrasslasyr



vaan jättää paikalliselle ympäristöasemalle. Syynä on, että se vaikeuttaa puhdistamon puhdistusprosessia. Suojelemme ympäristöä.

HUOMIO! Properissa kastetut räpit voivat syttyä itsestään ja siksi ne on tehtävä vaarattomaksi laittamalla ne veteen tai sytyttämällä tuleen**.**

Huolto
Käytä lattiaharjaa, rättiä tai sientä, joka on kostutettu vedellä ja sopivalla puhdistusaineella pinnan puhdistamiseen. Huuhtele tavallisella puutarhaletkulla.