



TUOTTEEN KUVAUS

Skarvspackel J on vesiohenteinen yleistasoite, keskilaatuinen ja kopolymeeripohjainen. Tuote soveltuu erityisesti saumatasoitteeksi nauhalla ja soveltuu myös seinien ja kattojen tasoittamiseen sisätiloissa.

Skarvspackel J täyttää standardien EN 15824:2009 ja EN 13963:2005 mukaiset M1- ja CE-merkinnät. Se täyttää myös Joutsenelle asetetut vaatimukset.

Käyttöohjeet

Alustan tulee olla kuiva, puhdas ja hyvin sidottu. On tärkeää, että pintalämpötila ei ole alempi kuin +5°C! Tasoite levitetään teräslastalla.

Kuivumisaikaan vaikuttaa kerroksen paksuus, lämpötila, kosteus, alusta jne.

Hionnassa tulee käyttää suojalaseja ja hengityssuojainta. Hiottu pinta on puhdistettava ennen jatkokäsittelyä, kuten maalausta ja tapetointia.

Jos pinta tapetoidaan, pinta tulee ensin liimata, noudata tapettivalmistajan suosituksia.

Työvälineet puhdistetaan käytön jälkeen vedellä.

Vastuuvapauslauseke

Yllä antamamme tiedot sekä ohjeemme ja suosituksemme perustuvat kokemukseen ja moniin kokeiluihin. Ne on tarkoitettu auttamaan asiakkaitamme löytämään sopivimman työtavan ja opastamaan tuotteen valinnassa. Koska kuluttajan työolosuhteet eivät ole meidän hallinnassamme, emme voi ottaa mitään vastuuta tuloksista, jotka hän saa tuotetta käyttäessään