

# Colorex

# STABIL



## TUOTTEEN KUVAUS:

Stabil on perinteinen puolikiiltävä, korkealaatuinen alkydipohjainen julkisivumaali, mieluiten puulle ulkokäyttöön. Se, että se perustuu alkydisideaineeseen, tarkoittaa, että sillä on täysin ylivoimainen vedenkestävyys ja maksimaalinen tunkeutuminen alustaan. Se on erittäin universaali käyttöalueellaan ja sopii useimmille puupinnoille ja alustoille, sekä pysty- että vaakasuoralle. Tämä tarkoittaa, että se ei toimi vain hyvin julkisivuissa, vaan myös kaikissa muissa talon yksityiskohdissa. Puusepäntyöt, esimiehet, tuulilasit, ikkunat, puutarhakalusteet, aidat jne.

Ominaista Stabilille on hyvä UV-säteilyn kestävyys, mikä tarkoittaa, että se säilyttää kiiltonsa ja värinsä sekä tarjoaa kauniin ja huoltovapaan pinnan useiksi vuosiksi. Korkea vedenkestävyys tarjoaa erinomaisen suojan puuraaka-aineelle.

Stabil on hyvin todistettu tuote, jonka koostumus on osoittautunut täyttävän vaatimukset useiden vuosien ajan. Soveltuu sekä uudelle puulle, joka on pohjamaalattu järjestelmässä pohjamaalilla ja ulkopohjamaalilla, että aiemmin öljymaalilla maalatuille puupinnoille.

## KÄYTTÖOHJEET

### Ennen maalausta

Aloita aina lukemalla maalipurkin ohjeet ja muista olla perusteellinen alusta alkaen. Hyvät työkalut ja huolelliset alkutyöt ovat onnistuneen maalaustuloksen edellytyksiä. Sekoita maali hyvin pohjasta alkaen ennen maalauksen aloittamista. Myös ilman ja pinnan lämpötilalla on merkitystä lopputuloksen kannalta, älä maalaa, jos on kylmempi kuin +5°C. Alustan tulee olla puhdas, kuiva ja kiinteä. Tarkista ennen maalausta, että alusta on riittävän kuiva, kosteus enintään 16 %. Älä maalaa aurinkoisille pinnoille tai jos on olemassa sateen vaara seuraavan 24 tunnin aikana tai kasteelle 1-2 tunnin kuluessa maalauksen päättymisestä. Vanha pellavaöljy/pellavaöljymaali voi aiheuttaa pellavaöljyrakkuloita.

Käsittelemätön puu, joka on ollut ulkona yli 4 viikkoa, on pestävä ja desinfioitava sekä irtonaiset harmaat puukuidut on poistettava. Päätypuut ja puusaumat levitetään 2 kertaa Grundolja Classicilla. Puun lisäsuojaa ja erityisen paljaita julkisivuja varten koko paneeli levitetään Grundolja Classicilla. Pohjusta sitten koko pinta, mukaan lukien päätypuu 1 kerroksella Utegrund Classic.

Aikaisemmin maalatut pinnat pestään pesuun tarkoitetuilla aineilla ennen maalausta ja annetaan sitten kuivua hyvin. Sieni- ja levätartunnan sattuessa pinta on käsiteltävä sopivalla desinfiointiaineella. Irtonainen maali ja irtonaiset puukuidut on kaavittava/teräsharjattava pois. Pohjusta puhtaat puupinnat.

### Maalaus

Stabil levitetään sopivalla siveltimellä ja työstedään hyvin alustaan. Varo levittämästä liian

# Colorex

# STABIL



paksua, mieluummin kahta ohutta kerrosta kuin yhtä paksua kerrosta, ja levitä väri hyvin pintaan. Maali voidaan myös rullata, mutta se on työstettävä uudelleen siveltimellä levityksen jälkeen. Tämä koskee myös ruiskutusta, jolloin maalia ohennetaan myös 5-10 % lakkabensiinillä/alifaattisella teollisuusbensiinillä.

## Maalauksen jälkeen

Kuivaa työkalut huolellisesti ennen pesua vedellä. Sulje purkki tiiviisti käytön jälkeen ja säilytä poissa lasten ulottuvilta. Nestemäisiä maalijäämiä ei saa kaataa viemäriin, vaan jättää paikalliselle ympäristöasemalle. Suojelemme ympäristöä.

## Huolto

Käytä pintojen puhdistamiseen harjaa tai vettä ja sopivaan pesuainetta. Huuhtelee tavallisella puutarhaletkulla. Älä koskaan käytä alkoholia maalin tai lakan puhdistettaessa.