

# Colorex

## VAGANS 7



### TUOTTEEN KUVAUS:

Vagans 7 on DIY-sovitettu pestävä matta vesiohenteinen akrylaattimaali, jolla on korkea peittokyky ja valkaisuus sekä pehmeä pintarakenne. Minimaalinen haju ja päästöt ympäristöön kuivauksen yhteydessä. Se on tarkoitettu ensisijaisesti kuivien tilojen seinien sisämaalaukseen sekä kodeissa että julkisissa ympäristöissä betoni-, kipsi- ja kuitulevyjen, tapettien, lasikuitukankaan/huovan tai aiemmin maalattujen pintojen pohjamaalaukseen. Vagans 7 soveltuu sekä perus- että valmiiseen maalaukseen. Sillä on erittäin hyvä pesukyky, mikä tekee siitä sopivan periaatteessa kaikkiin kuiviin tiloihin kotiympäristössä sekä julkisissa tiloissa.

Voidaan käyttää myös hyvin imukykyisten pintojen pohjamaalina. Vagans 7 on erinomainen valinta konemaalaukseen. Korkea kuivauspitoisuus antaa maalille hyvän täyttö- ja peittokyvyn. Tuotteella on erittäin hyvät levitysominaisuudet ja se jättää sileän pinnan, jossa on mukava rakenne ja minimaaliset roiskeet rullattaessa. Vagans 7 tarjoaa pestävän, kestävä ja mattapintaisen pinnan. Tuotetta voidaan helposti parantaa. Vagans 7 on osa Colorex Mix -sävytysjärjestelmää.

### KÄYTTÖOHJEET

#### Ennen maalausta

Aloita aina lukemalla maalipurkin ohjeet ja muista olla perusteellinen alusta alkaen. Hyvät työkalut ja huolelliset alkutyöt ovat onnistuneen maalaustuloksen edellytyksiä. Sekoita maali hyvin pohjasta alkaen ennen maalauksen aloittamista.

Huone- ja pintalämpötila on myös tärkeä lopputuloksen kannalta. Älä maalaa, jos on kylmempää +5°C.

Alustan tulee olla puhdas, kuiva ja kiinteä. Pese aiemmin maalatut pinnat maalinpuhdistusaineella ja huuhtelee vedellä. Kalkkimaiset alustat, kuten aiemmin liitu- ja liimamaalilla maalatut pinnat, tulee pestä ja pohjustaa Blocka-sulkumaalilla ennen maalausta. Kiiltävät alkydimaalatut pinnat on mattahiottava ennen maalausta. Kaikki raudat, kuten naulanpäät jne., pohjustetaan ensin sopivalla ruosteestomaalilla.

Kun maalaat paperitapetin päälle, testaa ensin, ettei tapetti irtoa maalattaessa vesiohenteisella materiaalilla. Tällaisissa tapauksissa pohjamaalataan ensin sopivalla suojamaalilla, esim. Blocka. Tätä suositellaan myös maalattaessa voimakkaasti värjäytyneitä pintoja, esim. nikotiini-, noki- ja vesivaurioita.

Muista suojata lattia ja huonekalut kunnolla ennen maalauksen aloittamista.


#### Maalaus

Maalaa vähintään 2 kertaa telalla, siveltimellä tai – vähäisen ohentamisen jälkeen – ruiskulla, joten saatte täydellisen peiton.

Maalaa suuret pinnat sujuvasti runsaasti maalilla telassa välttääksesi saumat ja juovat.

# Colorex

# VAGANS 7



## Maalauksen jälkeen

Kuivaa/kaavi työkalut perusteellisesti ennen pesua vedellä. Sulje purkki tiiviisti käytön jälkeen ja säilytä poissa lasten ulottuvilta.

Nestemäisiä maalijäämiä ei saa kaataa viemäriin, vaan jättää paikalliselle ympäristöasemalle. Syynä on, että se vaikeuttaa puhdistamon puhdistusprosessia. Suojellemme ympäristöä.

## Huolto

Käytä veteen ja mahdollisesti mietoon pesuaineeseen kostutettua liinaa pinnan puhdistamiseen. Älä koskaan käytä alkoholia akryylimaalien puhdistamiseen. Metallin naarmujen mustat jäljet poistetaan parhaiten pyyhekumilla.