

Colorex



VAGANS PRO+ 4

TEKNINEN TUOTESELOSTE

2022-10-12

Sivu 1/2

TUOTTEEN KUVAUS:

Vagans Pro+ 4 on ammattikäyttöön pestävä täysin matta vesiohenteinen akrylaattimaali, jolla on korkea peittokyky ja valkoisuus sekä pehmeä pintarakenne. Minimaalinen haju ja päästöt ympäristöön kuivauksen yhteydessä. Se on tarkoitettu ensisijaisesti kuivien tilojen kattojen ja seinien sisämaalaukseen sekä kodeissa että julkisissa tiloissa betoni-, kipsi- ja kuitulevyillä, tapetilla, lasikuitukankaalla/huovalla tai aiemmin maalatuilla pinnoilla. Vagan's Pro+ 4 on paras valinta, kun haluat yleisvärin, jota voidaan käyttää sekä perus- että viimeistelymaalaukseen sekä seiniin että kattoon. Siinä on himmeyttä, mikä tekee siitä sopivan kattoon yhdistettynä korkealaatuista seinämaalausta vastaavaan pesuun.

Voidaan käyttää myös hyvin imukykyisten pintojen pohjamaalina. Vagan's Pro+ 4 on erinomainen valinta konemaalaukseen. Korkea kuivauspitoisuus antaa maalille erittäin hyvän peittävyden. Tuotteella on erittäin hyvät levitysominaisuudet ja se on helppo levittää sileälle pinnalle minimaalisella roiskeella rullattaessa. Vagans Pro+ 4 tarjoaa pestävän, kestävän ja täysin mattapintaisen pinnan.

Tuotetta voidaan helposti parantaa. Vagans Pro+ 4 on osa Colorex Mix -värisävytysjärjestelmää.

KÄYTTÖOHJEET

Ennen maalausta

- Aloita aina lukemalla maalipurkin ohjeet ja muista olla perusteellinen alusta alkaen. Hyvät työkalut ja huolelliset alkutyöt ovat onnistuneen maalaustuloksen edellytyksiä. Sekoita maali hyvin pohjasta alkaen ennen maalauksen aloittamista.
- Huone- ja pintalämpötila on myös tärkeä lopputuloksen kannalta. Älä maalaa, jos on kylmempää +5°C.
- Alustan tulee olla puhdas, kuiva ja kiinteä. Pese aiemmin maalatut pinnat maalinpuhdistusaineella ja huuhtelee vedellä. Kalkkimaiset alustat, kuten kalkki- ja liimamaalikatot, tulee pestä ja pohjustaa Blocka-sulkumaalilla ennen maalausta. Kiiltävät alkydimaalatut pinnat matta hiotaan ennen maalausta. Kaikki raudat, kuten naulanpäät jne., pohjustetaan ensin sopivalla ruosteenestomaalilla.
- Kun maalaat paperitapetin päälle, testaa ensin, ettei tapetti irtoa maalattaessa vesiohenteisella materiaalilla. Tällaisissa tapauksissa pohjamaalataan ensin sopivalla suojavaalilla. Tätä suositellaan myös maalattaessa voimakkaasti värjäytyneitä pintoja, esim. nikotiini-, noki- ja vesivaurioita.
- Muista suojata lattia ja huonekalut kunnolla ennen maalauksen aloittamista.

Maalaus

- Maalaa vähintään 2 kertaa saadaksesi täyden peittävyden telalla, siveltimellä tai ohentamisen jälkeen ruiskulla.
- Kattopinnat tulee aina maalata sujuvasti ja paljon maalia telassa saumojen ja juovien välttämiseksi. Maalaa aina katto ristikkäin ja koko katto/seinä samanaikaisesti. Koska maalilla

Colorex

VAGANS PRO+ 4



on tietty rakenne rullattaessa tasaisen ja peittävän pinnan saamiseksi, maali on tasoitettava sen jälkeen, kun se on levitetty tasaisesti pinnalle. Tämä tarkoittaa maalattaessa mm. katto, pinnalle levittämisen jälkeen, että tela vedetään samaan suuntaan, samalla paineella ja nopeudella märässä maalissa. Tällöin kaikki huiput ovat tasaisesti samassa suunnassa viimeisellä tasoitusvedolla kohti suurinta valon sisääntuloa, jolloin vältetään valon eri varjostus pinnalla, mikä voi antaa liekehtivän vaikutelman.

Maalauksen jälkeen

- Kuivaa työkalut huolellisesti ennen pesua vedellä. Sulje purkki tiiviisti käytön jälkeen ja säilytä poissa lasten ulottuvilta
- Nestemäisiä maalijäämiä ei saa kaataa viemäriin, vaan jättää paikalliselle ympäristöasemalle. Syynä on, että se vaikeuttaa puhdistamon puhdistusprosessia. Suojellemme ympäristöä.

Huolto

- Käytä vettä ja mietoa pesuainetta pinnan puhdistamiseen. Älä koskaan käytä alkoholia akryylimaalien puhdistamiseen. Metallin naarmujen mustat jäljet poistetaan parhaiten pyyhekuumilla.