

# Colorex

# BLOCKA



## PRODUKTBESKRIVNING:

Blocka är en helmatt alkyd-baserad spärr- och isolerfärg på lösningsmedelsbas, företrädesvis för användning inomhus. Som lösningsmedel används Isoparaffin, vilken är nästan helt luktfri. Produkten är användbar på alla typer av ytor och underlag av träpanel, betong, gips, puts, spån- och träfiberskivor eller rengjord metall..

Den är mycket universell i sitt användningsområde, med en mycket hög tvättbarhet, och lämpar sig på de flesta ytor och underlag, där det finns behov för spärrmålning, t ex vid nikotin-, sot- eller vattenskador eller mot kvistgenomslag på furu- och granpanel. Blocka spärrar även mot starka lukter som satt sig i väggarna. Även lämplig vid ommålning av gamla lim- eller kalkfärgsmålade ytor där vattenburna produkter inte kan användas. Färgen har mycket hög täck- och fyllkraft. Den bildar en helmatt yta. Slutresultatet är en hård, men ändå flexibel yta, med en god vattenresistens.

## TEKNISK DATA:

Användningsområde	Ut-/Inomhus
Bindemedel	Alkyd
Volymtorrhalt	53%
Vikttorrhalt	76%
Densitet	1,50 kg/l
Glans	3 (helmatt)
Tvättbarhet	Klass 1 (EN 13300)
Rengöring/spädning	Lacknafta/Alifatnafta
Materialåtgång	4–6 m <sup>2</sup> /L
Luft-/yttemperatur vid målning	Minimum +5°C
Målningsverktyg	Pensel, roller och (efter förtunning) färgspruta
Dammtorr	6 h
Övermålningsbar	48 h
Genomtorr	72 h
Kulör	Vit
Brandfarlighet	3
VOC-kategori	(Cat. A/g): 350 g/l (2010)

# Colorex

# BLOCKA



## BRUKSANVISNING

### Före målning

Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på färgburken och kom ihåg att vara noggrann från början. Bra verktyg och ett noggrant underarbete är förutsättningen för ett lyckat målningsresultat. Rör om färgen väl från botten innan du börjar måla.

Rums- och ytemperatur är också viktigt för slutresultatet. Måla inte om det är kallare än +5°C.

Träytor: Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Skrapa bort gammal löst sittande färg. Slipa och tvätta tidigare målade ytor med målartvätt och skölj med vatten och låt torka väl. Ojämnheter spacklas. Slipa lätt. Grundstryk med oförtunnad Blocka, slipa med ett fint sandpapper och torka rent från damm innan färdigmålning.

Järn- och metallytor: Stålbörsta/slipa och avfetta feta ytor och grundmåla omedelbart för att undvika rostbildning.

Kom ihåg att skydda golv och möbler ordentligt innan du börjar måla.

### Målning

Blocka är färdig att använda. Applicera med lämplig pensel, roller eller, efter förtunning med 5-10% alifatnafta, med spruta. Vid användning för kvistisolerering rekommenderas pensel. På större ytor kan färgen med fördel rollas, med korthårig roller, före utjämning med lackpensel.

Eftersom färgen vid rollning har en viss gräng (stöppling) för att ge en jämn och döljande yta, skall färgen efter jämn fördelning på ytan efterslätas. Det innebär vid målning av t.ex. tak, efter fördelning på ytan, att rollern dras i samma riktning, med samma tryck och hastighet, i den blöta färgen. Alla toppar (grängen) kommer då att lägga sig likvärdigt åt samma håll. Därmed undviks att ljuset skuggas olika på ytan, vilket kan ge ett flammigt utseende.

Samma färg används såväl som grund- och slutfärg. Normalt är ett skikt tillräckligt men i vissa sammanhang kan 2 lager vara nödvändigt med mellanliggande tork. På kvistrika ytor rekommenderas, för bästa isoleringseffekt, att först stryka Blocka i ett tunt skikt, vilket får torka i minst 14–18 timmar, varefter Blocka appliceras ytterligare en gång.

### Efter målning

Torka av verktygen noga före rengöring i lacknafta. Förslut burken noga efter användning och förvara utom räckhåll för barn. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Värna om miljön, det gör vi.

# Colorex

# BLOCKA



TEKNISKT PRODUKTDATABLAD

2022-10-12

Sida 3/3

## Underhåll

Använd en trasa fuktad i vatten mildt rengöringsmedel för att göra rent ytan. Använd aldrig sprit vid rengöring av färg eller lack.