

Colorex

COPPEROL



PRODUKTBEKRIJVNING:

Copperol är ett lösningsmedelsbaserat väl penetrerande ytbehandlingsmedel för trä utomhus. Främst avsett att användas till trä i konstruktionsdetaljer som är utsatta för fukt och efter färdigt montage inte längre kan nås för löpande underhåll. Det kan vara balkar och stommar under terasser och hus men även bryggor etc. Produkten ger ett starkt skydd mot väta och förhindrar påväxt av alger och mögel. Copperol träbestrykningsmedel ger djupskydd på trä. Innehåller linolja, vilket tillsammans med låg viskositet, ger en djup penetration. Copperol är inte övermålningsbar.

TEKNISK DATA:

Användningsområde	Utomhus
Bindemedel	Kokt linolja/alkyd
Volymtorrhalt	19%
Densitet	0,85 g/cm ³
Rengöring/spädning	Lacknafta/Alifatnafta
Materialåtgång	4–12 m ² /L
Luft-/yttemperatur vid målning	Minimum +5°C
Målningsverktyg	Pensel, svamp eller trasa
Dammtorr	1–2 h
Övermålningsbar	5–6 h
Kulör	Brun
Brandfarlighet	2b
VOC-kategori	(Cat. A/h): 750 g/l (2010)

Colorex

COPPEROL



BRUKSANVISNING

Före målning

Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på burken och kom ihåg att vara noggrann från början. Bra verktyg och ett noggrant underarbete är förutsättningen för ett lyckat målningsresultat. Rör om färgen väl från botten innan du börjar måla.

Luft- och ytemperatur är också viktigt för slutresultatet. Måla inte om det är kallare än +5°C. Underlaget skall vara rent, torrt och fast, stålborstat och/eller slipat. Ta bort löst, poröst och nedbrutet trä och träfiber.

Tvätta tidigare målade ytor med fasad- och mögeltvätt och skölj med vatten.

Om ytan är angripen av mögel skall den behandlas med lämpligt avdödande medel.

Målning

Använd lämplig pensel för applicering av olja. Måla 2-3 bräddor åt gången.

Oljan skall tränga väl in i virket utan att bilda film. Oljan får inte bilda ett skikt ovanpå träytan utan ska helt penetrera in i densamma.

Var speciellt noggrann med skarvar och ändträ..

Efter målning

Torka av verktygen noga före rengöring i lacknafta. Förslut burken noga efter användning och förvara utom räckhåll för barn. Flytande oljerester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Anledningen är att det försvårar reningsprocessen i reningsverket. Värna om miljön, det gör vi.

Underhåll

Använd en borste, trasa eller svamp fuktad i vatten och lämpligt rengöringsmedel för hustvätt för att göra rent ytan. Spola med vanlig trädgårdsslang.