



Fokus V Trälasyr

TEKNISKT PRODUKTDATABLAD

2021-04-26

Sida 1/2

PRODUKTBESKRIVNING:

Fokus V Trälasyr är en halvmatt och transparent vattenburen trälasyr. Produkten framhäver trästrukturen på obehandlade eller tidigare oljade, vertikala trätytor, både hyvlade och sågade, utomhus såsom fasader, vindskydd, staket, stockhus m.m. Produkten är baserad på en kombination av alkydolja och akrylat vilket ger extra lång hållbarhet. Efter behandling skapas en UV- och vattenresistent yta som skyddar mot uttorkning och sprickbildning samtidigt som mögelangrepp motverkas. Fokus V Trälasyr är nyanserbar och färdigspädd. OBS! På horisontella/liggande trätytor med högt slitage, t. ex. terrasser, rekommenderas istället Colorex Prima V som är en terrasslasyr. Produkten ingår i Colorex Mix brytsystem.

TEKNISK DATA:

Användningsområde	Utom-/Inomhus
Bindemedel	Alkyd/akrylat
Volymtorrhalt	20%
Densitet	1,02 kg/l
Glans	Halvmatt
Rengöring/spädning	Vatten
Materialåtgång	5–12 m ² /L
Luft-/yttemperatur vid målning	Minimum +5°C
Målningsverktyg	Pensel
Dammtorr	6 h
Övermålningsbar	12 h
Kulör	Transparent
Brandfarlighet	Ej brandfarligt
VOC-kategori	(Cat. A/e): 130 g/l (2010)



Fokus V Trälasyr

TEKNISKT PRODUKTDATABLAD

2021-04-26

Sida 2/2

BRUKSANVISNING

Före målning

Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på burken och kom ihåg att vara noggrann från början. Bra verktyg och ett noggrant underarbete är förutsättningen för ett lyckat målningsresultat. Rör om färgen väl från botten innan du börjar måla. Luft- och ytemperatur är också viktigt för slutresultatet. Måla inte om det är kallare än +5°C. Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Ta bort löst, poröst och nedbrutet trä och lösa träfiber.

På nytt eller bart trä grundoljas träytan med Colorex Grundolja Aqua eller Grundolja Classic.

Tvätta tidigare målade ytor med fasad- och mögeltvätt och eftersköj med vatten.

Målning

Använd lämplig pensel för applicering av olja och lasyr. Måla 2-3 bräddor åt gången. Fokus appliceras normalt i 2 skikt. Applicera hellre flera tunna skikt än få tjocka. Tänk dock på att kulören blir mörkare ju fler skikt som appliceras. Var speciellt noggrann med att behandla skarvar och ändträ.

Efter målning

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten. Förslut burken noga efter användning och förvara utom räckhåll för barn. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Anledningen är att det försvårar reningsprocessen i reningsverket. Värna om miljön, det gör vi

Underhåll

Använd en borste, trasa eller svamp fuktad i vatten och lämpligt rengöringsmedel för hustvätt för att göra rent ytan. Spola med vanlig trädgårdsslang.