Gräslinjefärg

PRODUKTBESKRIVNING:

Helmatt och heltäckande akrylat speciellt framtagen för målning av gräs.
Ger reflexfria linjer som inte skadar gräset.

TEKNISK DATA:

Bindemedel	Styrenakrylat
Volymtorrhalt	35%
Densitet	1,32 kg/l
Glans	6-8 (matt)
Rengöring/spädning	Vatten
Materialåtgång	10-20 m²/L
Luft-/yttemperatur vid målning	Minimum +5°C
Målningsverktyg	Linjeringsmaskin, Roller
Dammtorr	1 h
Övermålningsbar	2–3 h
Kulör	Vit
Brandfarlighet	Ej brandfarlig

BRUKSANVISNING

Före målning
Späd färgen med 1 volymdel färg och 2-3 delar vatten.

Målning
Målas på torrt gräs och inte vid risk för regn. Applicera färgen med Linjeringsmaskin eller roller.

Efter målning
Torka/skrapa av verktygen noga före rengöring i vatten. Förslut burken noga efter användning och förvara utom räckhåll för barn
Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Anledningen är att det försvårar reningsprocessen i reningsverket. Värna om miljön, det gör vi.

Hagmans Nordic AB
Box 112, 511 10 Fritsla
Telefon: +4632018900
order@hagmansnordic.com