


## Lyster Trälasyr

### PRODUKTBESKRIVNING:

Lyster Trälasyr är en alkydoljebaserad trälasyr med god penetrationsförmåga. Ger en djup lyster åt obehandlade eller tidigare laserade, vertikala träytor utomhus, såsom fasader, vindskydd eller staket. Produkten skapar en vattenresistent yta som skyddar mot uttorkning och sprickbildning samtidigt som den motverkar mögelangrepp. För att öka skyddet mot UV-strålning rekommenderas att produkten nyanseras i valfri kulör. Onyanserad bör den endast användas som förstärkning av tidigare behandlade ytor eller som grundolja för ljusare kulörer. Flera skikt av nyanserad lasyr ger en mörkare kulör. Ingår i Colorex Mix brytsystem.

### TEKNISK DATA:

Användningsområde	Utomhus
Bindemedel	Alkyd
Volymtorrhalt	29%
Vikttorrhalt	34%
Densitet	0,92 kg/l
Viskositet	120cP
Glans	Beroende på underlag
Rengöring/spädning	Lacknafta/alifatnafta
Materialåtgång	4–7 m <sup>2</sup> /l sågat virke, 7–12 m <sup>2</sup> /l hyvlat virke
Luft-/yttemperatur vid målning	Minimum -5°C
Målningsverktyg	Pensel, roller och färgspruta
Dammtorr	4-6 h
Övermålningsbar	24 h
Genomtorr	48 h
Kulör	Klar (brytbar)
Brandfarlighet	3
VOC-kategori	(Cat. A/e): 400 g/l (2010)



## BRUKSANVISNING

### Före målning

Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på burken och kom ihåg att vara noggrann från början. Bra verktyg och ett noggrant underarbete är förutsättningen för ett lyckat målningsresultat. Rör om färgen väl från botten innan du börjar måla.

Luft- och ytemperatur är också viktigt för slutresultatet. Måla inte om det är kallare än  $-5^{\circ}\text{C}$ . Underlaget skall vara rent, torrt och fast, stålborstat och/eller slipat. Ta bort löst, poröst och nedbrutet trä och träfiber.

Tvätta tidigare målade ytor med fasad- och mögeltvätt och skölj med vatten.

Om ytan är angripen av mögel skall den behandlas med lämpligt avdödande medel.

### Målning

Använd lämplig pensel för applicering av olja och lasyr. Måla 2-3 bräder åt gången.

Trälasyren appliceras normalt i 2 skikt. Applicera hellre flera tunna skikt en få tjocka. Tänk dock på att kulören blir mörkare ju fler skikt som appliceras.

Var speciellt noggrann med att behandla skarvar och ändträ.

### Efter målning

Torka av verktygen noga före rengöring i lacknafta. Förslut burken noga efter användning och förvara utom räckhåll för barn. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Anledningen är att det försvårar reningsprocessen i reningsverket. Värna om miljön, det gör vi.

### Underhåll

Använd en borste, trasa eller svamp fuktad i vatten och lämpligt rengöringsmedel för hustvätt för att göra rent ytan. Spola med vanlig trädgårdsslang.