



MÄSTAR VARM

TEKNISKT PRODUKTDATABLAD

2019-11-26

Sida 1/2

PRODUKTBESKRIVNING:

Mästar Varm är en halvblank vattenburen special-lackfärg, på en bas av högkvalitativ akrylat, skräddarsydd för kraven för en elementfärg. Den har hög täck- och fyllkraft och ger en hård och tålig slutyta utan gulnings-tendenser. Mästar Varm har en utomordentligt god utflytning och ligger förhållandevis länge öppen för att möjliggöra efterslätning. För bästa resultat är det viktigt att använda mycket bra verktyg avsedda för vattenburna lackfärger. Mästar Varm är avsedd för element och rör och andra redan grundmålade ytor inomhus med en yttemperatur som inte överstiger 80°C. Används inte på elradiatorer.

TEKNISK DATA:

Användningsområde	Inomhus
Bindemedel	Akrylat
Volymtorrhalt	40%
Densitet	1,28 g/cm ³
Viskositet	280
Glans	Halvblank
Tvättbarhet	Ja. > 10 000 cykler
Rengöring/spädning	Vatten
Materialåtgång	7–10 m ² /L
Luft-/yttemperatur vid målning	Minimum +5°C
Målningsverktyg	Pensel, roller och (efter förtunning) färgspruta
Dammtorr	1–2 h
Övermålningsbar	12 h
Lagringstid	2 år obruten förpackning. Förvaras frostfritt
Kulör	Vit
Brandfarlighet	Ej brandfarligt
VOC-kategori	(Cat. A/c): 130 g/l (2010)



MÄSTAR VARM

TEKNISKT PRODUKTDATABLAD

2019-11-26

Sida 2/2

BRUKSANVISNING

Före målning

Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på färgburken och kom ihåg att vara noggrann från början. Bra verktyg och ett noggrant underarbete är förutsättningen för ett lyckat målningsresultat. Rör om färgen väl från botten innan du börjar måla.

Rums- och ytemperatur är också viktigt för slutresultatet. Måla inte om det är kallare än +5°C.

Skrapa bort gammal löst sittande färg. Tvätta tidigare målade ytor med målartvätt och skölj med vatten och låt torka väl.

Eventuella fläckar eller ytor där metallen är olackerad bör grundas med lämplig förseglingsgrund, t ex Colorex Häftprimer.

Kom ihåg att skydda golv och möbler ordentligt innan du börjar måla.

Målning

Mästar Varm appliceras med lämplig högkvalitativ lackfärgs-pensel eller, efter förtunning, med 5-10% vatten, med spruta.

Färdigstryk i minst 2 skikt med tid för torkning emellan.

Efter målning

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten. Förslut burken noga efter användning och förvara utom räckhåll för barn. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Värna om miljön, det gör vi.

Underhåll

Använd en trasa fuktad i vatten mildt rengöringsmedel för att göra rent ytan. Använd aldrig sprit vid rengöring av färg eller lack.