

Colorex

Röde Orm



PRODUKTBESKRIVNING:

Röde orm rödfärg är en svensktillverkad, vattenburen slamfärg för nytt ohyvlat virke, eller för ommålning av tidigare slamfärgsmålade trätytor.

Röde orm är en utomhusfärg som ger ett matt utseende.

Färgen bildar inte något tätt skikt som hindrar fukten att vandra ut genom färgskikten.

Träet kan därför andas och på så sätt minskar risken för att röta och mögel bildas.

Röde orm rödfärg innehåller antimögelmedel men inga blyföreningar.

TEKNISK DATA:

Användningsområde	Utomhus
Bindemedel	Kokt Linolja
Glans	Matt
Rengöring/spädning	Vatten
Materialåtgång	2-3 m ² /L
Luft-/yttemperatur vid målning	Minimum +5°C
Målningsverktyg	Pensel
Dammtorr	1 h
Övermålningsbar	4 h
Genomtorr	Flera dygn
Kulör	Falu Röd
Brandfarlighet	Ej brandfarlig
VOC-kategori	(Kat A/d): 130 g/l (2010)

Colorex

Röde Orm



BRUKSANVISNING:

Före målning

Täck över husgrund, stuprör och fönster med skyddspapp eller plast.

Ommålning: Borsta fasaden ren från smuts och löst sittande pigment med piassavakvast eller stålborste. Avsluta med mjuk borste.

Grundmåla med Rödfärg som förtunnats med c:a 20% vatten. Finns risk för mögelsporer i virket, behandla först med antimögemedel.

Målning

Nytt virke: Färdigmåla efter minst ett dygn med oförtunnad Rödfärg.

Ommålning: Måla med oförtunnad Rödfärg. Krävs det två strykningar vid ommålning skall första strykningen förtunnas med minst 20% vatten.

Måla så tunt som möjligt tills god täckning erhålls.

Måla inte på solvarma ytor, eftersom färgen torkar för snabbt, med risk för flagor. Måla inte heller vid temperaturer under +5°C, eller om det finns risk för nattfrost.

Arbeta in färgen i tunna skikt. Måla uppifrån och ned.

På spikskallar, kvistar och kådrika områden kan färgen ha svårt att fästa vid första målningen. Dessa ytor kan man raspa eller rugga upp med ett grovt sandpapper.

Om flagning uppstår, skrapa bort flagorna och måla om med förtunnad färg. Vid behov rör upp färgen väl från botten.

Stryk alltid ut färgen tunt med en kraftig rödfärgspensel eller plafondpensel, använd inte roller.

Efter målning

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten. Förslut burken noga efter användning och förvara utom räckhåll för barn.

Flytande färgrester skall inte hållas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Värna om miljön, det gör vi.