



Snickerigrund Aqua

PRODUKTBESKRIVNING

Snickerigrund Aqua är en vattenburen grund- och slipstrykningsfärg som motsvarar högsta krav på vidhäftning för målning av dörrkarmar, lister, möbler och andra snickerier inomhus och vidhäftar också utmärkt på t.ex. nedmattade laminat-plattor, kakel och fabriksmålade ytor.

En väl avvägd viskositet gör den lättapplicerad med god utflytning, vilket minimerar synliga penseldrag i färgskiktet och ändå utan att det rinner på vertikala ytor. Fäster bra även på metallytor. Produkten är lättslipad och är en utmärkt grund för toppskikt av exempelvis Mästar lackfärg. En hög torrhalt ger färgen utomordentlig täckförmåga och fyllkraft.

TEKNISK DATA:

Användningsområde	Inomhus
Bindemedel	Akrylat
Volymtorrhalt	36%
Densitet	1,39 g/cm ³
Viskositet	180
Glans	4 (helmatt)
Rengöring/spädning	Vatten
Materialåtgång	6–8 m ² /L.
Luft-/yttemperatur vid målning	Minimum +5°C
Målningsverktyg	Pensel, roller och (efter förtunning) färgspruta
Dammtorr	1–2 h
Övermålningsbar	4 h
Genomtorr	24 h
Kulör	Vit
Brandfarlighet	Ej brandfarligt
VOC-kategori	(Cat. A/d): 130 g/l (2010)



Snickerigrund Aqua

BRUKSANVISNING

Före målning

Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på färgburken och kom ihåg att vara noggrann från början. Bra verktyg och ett noggrant underarbete är förutsättningen för ett lyckat målnings-resultat. Rör om färgen väl från botten innan du börjar måla.

Rums- och ytemperatur är också viktigt för slutresultatet. Måla inte om det är kallare än +5°C.

Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Skrapa bort gammal löst sittande färg. Slipa och tvätta

tidigare målade ytor med Målartvätt och skölj med vatten.

Kom ihåg att skydda golv och möbler ordentligt innan du börjar måla.

Målning

Obehandlat trä grundas med Snickerigrund Aqua. Låt torka väl före slipning med sandpapper för att avlägsna fibrer-resning. Stryk ytterligare 1– 2 ggr, med mellanslipning, så att en

slät och jämn yta uppnås. Var noga med att torka bort allt damm före färdigstrykning.

På dörrar och andra större ytor kan färgen med fördel rollas med filtroller före efterstrykning med

lackpensel för en perfekt yta.

Efter målning

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten. Förslut burken noga efter användning och förvara utom räckhåll för barn. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Värna om miljön, det gör vi.