

Colorex

SOLO



PRODUKTBESKRIVNING:

Solo en halvblank (30), respektive högblank (90), ljusäkta uretanalkydbaserad lösningsmedelsbaserad klarlack som passar utmärkt för lackering av möbler av främst mörka träslag. Dess höga vattenresistens gör att den även motsvarar de hårda krav som gäller för lackering av träbåtar ovan vattenlinjen.

Klarlacken är hård och flexibel på samma gång men man ska vara medveten om en svag gulnings-tendens som kan bli märkbar på ljusa underlag.

TEKNISK DATA:

Användningsområde	Utom-/inomhus
Bindemedel	Uretanalkyd
Volymtorrhalt	39%
Densitet	0,90 g/cm ³
Glans	30 (halvblank)
Tvättbarhet	Ja. > 10 000 cykler
Rengöring/spädning	White spirit/ Naphtha
Materialåtgång	6–10 m ² /L
Luft-/yttemperatur vid målning	Minimum +5°C
Målningsverktyg	Brush, roller and sprayer
Dammtorr	4 h
Övermålningsbar	12–24 h
Genomtorr	48 h
Kulör	Klar
Brandfarlighet	2b
VOC-kategori	(Cat. A/i): 500 g/l (2010)

Colorex

SOLO



BRUKSANVISNING

Före målning

Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på burken och kom ihåg att vara noggrann från början. Bra verktyg och ett noggrant underarbete är förutsättningen för ett lyckat slutresultat.

Rums- och ytemperatur är också viktigt för slutresultatet. Måla inte om det är kallare än +5°C

Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Skrapa bort gammal löst sittande färg och lack. Slipa och tvätta tidigare målade ytor med målartvätt och skölj med vatten.

Målning

Produkten är färdig att använda. Appliceras med korthårig roller eller pensel. Efter förtunning med alifatnafta/lacknafta även sprutbar.

Lacka minst 2 gånger i tunna skikt. För tjockt pålagd lack kan ge en gulaktig yta, speciellt på ljusa underlag.

För att minimera fiberresning på underlag av trä kan den nyslipade träytan torkas av med ljummet vatten och trasa. Låt ytan torka och slipa sedan lätt ned fiberresningen med ett sandpapper (korn 180–240) samt torka noga innan första strykningen med Solo.

Efter målning

Torka av verktygen noga före rengöring i lacknafta. Förslut burken noga efter användning och förvara utom räckhåll för barn. Flytande rester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Värna om miljön, det gör vi.

Underhåll

Använd en trasa fuktad i vatten och mildt rengöringsmedel. Starka rengöringsmedel innehållande alkohol eller starka alkaliska lösningar kan försämra ytskiktet.