



Utegrund Aqua

PRODUKTBESKRIVNING

Utegrund Aqua är en vattenburen oljegrundfärg för grundmålning av trä utomhus, före övermålning med olje-, hybrid- eller akrylatfärg. Produkten är främst avsedd för nytt virke men även lämplig för grundmålning i samband med ommålning av tidigare målade, slitna ytor.

Utegrund Aqua är vattenfast och bygger på naturliga specialoljor, vilket ger träet ett mycket bra skydd mot skadlig påverkan samtidigt med maximal penetration och vidhäftning mot underlaget.

TEKNISK DATA:

Användningsområde	Utomhus
Bindemedel	Alkyd / olja
Volymtorrhalt	31%
Vikttorrhalt	45%
Densitet	1,26 kg/l
Glans	Helmatt
Tvättbarhet	Klass 1 (EN 13300)
Rengöring/spädning	Vatten
Materialåtgång	6–10 m ² /L
Luft-/yttemperatur vid målning	Minimum +5°C
Målningsverktyg	Pensel, roller och spruta
Dammtorr	4 h
Övermålningsbar	6-8 h
Genomtorr	48 h
Kulör	Vit
Brandfarlighet	Ej brandfarligt
VOC-kategori	(Kat. A/d): 130 g/l (2010)



Utegrund Aqua

BRUKSANVISNING

Före målning

Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på färgburken och kom ihåg att vara noggrann från början. Bra verktyg och ett noggrant underarbete är förutsättningen för ett lyckat

målningresultat. Rör om färgen väl från botten innan du börjar måla.

Luft- och ytemperatur är också viktigt för slutresultatet. Måla inte om det är kallare än +5°C.

Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Borsta eller skrapa bort lös, gammal färg.

Tvätta tidigare målade ytor med fasad- och mögeltvätt och skölj med vatten.

Om ytan är angripen av mögel skall den behandlas med lämpligt bakteriedödande medel.

Före grundning bör rent trä, i synnerhet ändträ o virkesskarvar, impregneras med Grundolja Aqua.

Målning

Måla 2 gånger med pensel. Måla hellre flera tunna skikt, med någon dags torktid emellan, än få tjocka skikt. Vid nymålning rekommenderas minst två skikt.

Då grundfärgen torkat ordentligt, färdigmåla med exempelvis Storm uteakrylat eller Solid täcklasyr.

Efter målning

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten och diskmedel. Förslut burken noga efter användning och förvara utom räckhåll för barn. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet

utan lämnas till lokal miljöstation. Värna om miljön, det gör vi.