



VAGANS 25

PRODUKTBESKRIVNING:

Vagans 25 är en vattenburen halvmatt, tvättbar och fuktavvisande akrylatfärg med hög täckkraft. Produkten är lämplig för målning av väggar och tak i hårt utsatta utrymmen inomhus som kräver hög tvättbarhet och/eller är utsatta för fukt. Färgen ger en tålig, smutsavvisande yta och innehåller alla nödvändiga beståndsdelar för målning i våtutrymmen. Vagans 25 passar utmärkt i badrum och tvättstuga. Måla på betong, puts, gipsskivor, väv, tapet eller tidigare målade underlag, där ingen risk för direkt kontakt med rinnande vatten förekommer.

Vagans 25 är svensktillverkad och ingår i Colorex Mix färgbrytningssystem.

TEKNISK DATA:

PARAMETER	VÄRDE	ENHET	METOD
Användningsområde	Inomhus		
Bindemedel	Styrenakrylat		
Volymtorrhalt	3%		
Densitet	1,23	kg/l	
Glans	25		
Tvättbarhet	Klass 1 (EN 13300)		
Rengöring/spädning	Vatten		
Materialåtgång	6–8 m ² /L		
Luft-/yttemperatur vid målning	Minimum +5°C		
Målningsverktyg	Pensel, roller och färgspruta		
Dammtorr	1 h		
Övermålningsbar	2–4 h		
Genomtorr	24 h		
Kulör	Vit		
Brandfarlighet	Ej brandfarligt		
VOC-kategori	(Kat A/a): 30 g/l (2010)		



BRUKSANVISNING

Före målning

Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på färgburken och kom ihåg att vara noggrann från början. Bra verktyg och ett noggrant underarbete är förutsättningen för ett lyckat målningsresultat. Rör om färgen väl från botten innan du börjar måla.

Rums- och yttemperatur är också viktigt för slutresultatet. Måla inte om det är kallare än +5°C.

Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Tvätta tidigare målade ytor med målartvätt och skölj med vatten. Kritande underlag, som tidigare kalk- och limfärgsmålade ytor, bör tvättas och grundas med spärrfärg före målning. Blanka alkydmålade ytor ska mattslipas innan målning. Eventuellt järn som spikskallar etc grundmålas först med lämplig rostskyddsfärg. Vid övermålning av papperstapet, testa först så tapeten inte lossnar vid övermålning med vattenburet material. I sådana fall grunda först med lämplig spärrfärg. Detta rekommenderas även vid övermålning av kraftigt missfärgade ytor t ex nikotin, sot och vattensador. Kom ihåg att skydda golv och möbler ordentligt innan du börjar måla.

Målning

Måla minst 2 gånger för full täckning med roller, pensel eller, efter lätt förtunning, med spruta.

Måla stora ytor flödigt med mycket färg i rollern för att undvika skarvar och ränder.

Efter målning

Torka/skrapa av verktygen noga före rengöring i vatten. Förslut burken noga efter användning och förvara utom räckhåll för barn

Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.

Anledningen är att det försvårar reningsprocessen i reningsverket. Värna om miljön, det gör vi.

Underhåll

Använd en trasa fuktad i vatten och eventuellt lite mildt rengöringsmedel för att göra rent ytan. Använd aldrig sprit vid rengöring av akrylatfärger. Svarta märken efter metallskrap avlägsnas lämpligast med radergummi.