

Betosil

Produktbeskrivning:

En högtäckande, smutsavvisande och mycket väderbeständig, diffusionsöppen fasadfärg främst för målning av betongytor. Produkten är även lämplig för prefab betong. Produkten låter ytan andas och minskar risken för frostsprängning.

Måla inte på solvarma ytor eller sent på dagen när det finns risk för dagg. Kan användas på ytor som tidigare är målade med silikatfärger.

TEKNISK DATA:

Användningsområde	Utomhus
Bindemedel	Acrylic/silane mod.
Volymtorrhalt	40%
Vikttorrhalt	58%
Densitet	1,44
Glans	7 (matt)
Tvättbarhet	Klass 1 (EN 13300)
Rengöring/spädning	Vatten
Materialåtgång	4–8 m ² /L
Luft-/yttemperatur vid målning	Minimum +5°C
Målningsverktyg	Pensel, roller och färgspruta
Dammtorr	1 h
Övermålningsbar	2–4 h
Genomtorr	24 h
Kulör	A- och C-bas
Brandfarlighet	Ej brandfarlig
VOC-kategori	(Kat A/c): 40 g/l (2010)
Ångdiffusion (V)	0,13m (Klass V2)
Vattenpermeabilitet	0,009kg (Klass W3)

Applicering

Före målning

Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på färgburken och kom ihåg att vara noggrann från början.

Bra verktyg och ett noggrant underarbete är förutsättningen för ett lyckat målningsresultat.

Rör om färgen väl från botten innan du börjar måla.

Yttertemperaturen är också viktigt för slutresultatet. Måla inte om det är kallare än +5°C.

Underlaget skall vara rent, torrt och fast, fritt från slagg, saltutfällningar och släppmedel.

Borsta eller skrapa bort lös, gammal puts och kalk. Kontrollera genom att knacka på ytan att tidigare behandling har god förankring till underlaget.

Tvätta tidigare målade ytor med fasadvätt och skölj med vatten.

Kom ihåg att skydda omkringliggande ytor ordentligt innan du börjar måla.

Målning

Måla 1–2 gånger med roller, pensel eller – efter lätt förtunning – med spruta. Måla inte fler skikt än vad som behövs för full täckning då detta påverkar färgens diffusionsöppenhet negativt.

Efter målning

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten. Förslut burken noga efter användning och förvara utom räckhåll för barn.

Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Värna om miljön, det gör vi.